

Aufbau, Reinigung und Pflege von versiegelten oder geölten mineralischen Böden

Zementöse U-Böden		Aufbauten		Anhydritböden		
2K-PU versiegelt, lösemittelhaltig	2K versiegelt, wasserverdünnbar	Systeme Produkte	2K-PU versiegelt, lösemittelhaltig	2K versiegelt, wasserverdünnbar	1K versiegelt, wasserverdünnbar	Geölt (1- oder 2K)
2-3 Anstriche Rockfloor 6500xx farblos oder bunt (100:20)	2-3 Anstriche NOB(s)LESS 2K-PU-Siegel (100:10)		2-3 Anstriche Rockfloor 6500xx farblos oder bunt (100:20)	Voranstrich mit Grundierung TGA10 2 Siegelanstriche NOB(s)LESS 2K-PU-Siegel (100:10)	Voranstrich mit Minoprimer 6700 2 Siegelanstriche Floor 4500 Siegel	2 Behandlungen mit Mattöl 1410M farblos oder bunt (Vergilbung). (2K = 100:10)
<p>Aushärtezeit vor den ersten Behandlungen: mindestens 21 Tage / 20°C</p> <p>Hinweise, Kratzspuren etc.: Vor dieser Zeit sollten keine Teppiche verlegt oder Möbel verschoben werden.</p>						
<p>Hinweise: Kratzspuren, Holzstuhlbeine, Metallmöbel usw. können ohne Schutzgleiter Kratzer oder Mattstellen verursachen. Zu empfehlen sind Filzgleiter oder geeignete Kunststoffuntersätze. Ebenfalls sollten grössere Verschmutzungen des Bodens vermieden werden, da z.B. Sandpartikel Kratzspuren verursachen können. Gummierollen können durch sog. Weichmacherwanderung Flecken in der Bodenbehandlung erzeugen.</p>						

Zementöse U-Böden		Reinigung + Pflege		Anhydritböden		
2K-PU versiegelt, lösemittelhaltig	2K versiegelt, wasserverdünnbar	System- Aufbauten	2K versiegelt, lösemittelhaltig	2K versiegelt, wasserverdünnbar	1K versiegelt, wasserverdünnbar	geölt (1- oder 2K)
Staubsaugen, nebelfeucht mit Profi Grundreiniger 4582 unverdünnt mit klarem Wasser nachwischen		Grundreinigung Entfernung starker Verschmutzungen	Staubsaugen, nebelfeucht mit Profi-Grundreiniger 4582 unverdünnt mit klarem Wasser nachwaschen			staubsaugen, nebelfeucht mit Profi-Grundreiniger 4582 1:1 mit Wasser verdünnt mit klarem Wasser nachwaschen
Staubsaugen		Erstpflge	Staubsaugen			Erst-und Unterhaltungspflege: ½ Teilstrich (1%) Parkett-Öl-Polish 4584 auf 5 lt. Wischwasser beigeben. Mit einem nicht fesselnden Wischnop dünn und gleichmässig auftragen.
<p>neu versiegelte Böden: Nach frühestens 3 Wochen, Boden gründlich reinigen. Bei starker Verschmutzung mit Profi-Grundreiniger 4582 vorbehandeln.</p> <p>Parkett-Floor-Polish 4580 unverdünnt mit nicht fesselndem Wischnop dünn und gleichmässig auftragen. Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag nach Abtrocknung wiederholen. Fläche vor Benutzung mind. 12 Stunden, besser aber über Nacht, trocknen lassen.</p>						
Staubsaugen		Unterhaltungspflege	Staubsaugen			
1 Teilstrich (2%) Parkett-Floor-Polish 4580 auf 5 lt. Wischwasser beigeben und mit nicht fesselndem Wischnop dünn und gleichmässig auftragen. Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag nach Abtrocknung wiederholen. Fläche vor Benutzung mind. 1 Stunde trocknen lassen.						Fläche vor Benutzung mind. 30 Min. trocknen lassen.