


Reinigungsempfehlung

für direkt beschichtete Arbeitsplatten, Kunststoff - Fronten und Lacklaminat - Oberflächen

Unsere Produktempfehlung:



Der Schmutzdetektiv, HL Technology

Gebrauchsfertiger Kunststoffreiniger
Kraftvoll | Effizient & Wirtschaftlich | Vielseitige Anwendung

Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel

Arbeitsschritte:



1. Den Reiniger direkt auf ein Baumwolltuch sprühen.
Achtung: Das direkte Aufsprühen auf das Bauteil ist zu unterlassen, da es sonst zur Fleckenbildung kommen kann.
2. Auf den betroffenen Flächen anwenden und verreiben.



3. Ca. 20 Sekunden einwirken lassen.
4. Den Reiniger von der Oberfläche mit klarem und lauwarmen Wasser entfernen.
5. Die Front / Arbeitsplatte mit einem Baumwolltuch trocken reiben.
6. Je nach Grad der Verschmutzung wiederholen Sie die Schritte 1 - 5.



! Das Verwenden von Mikrofaser-tüchern wird nicht empfohlen und kann zu Beschädigungen des Bauteils führen!