SAUBERLAUF für innen und außen

Reinigung und Pflege

C/R/O®
Immer ein sauberer Auftritt

REINIGUNG UND PFLEGE

Grundsätzliches

80% des Schmutzes innerhalb von Gebäuden wird von außen hereingetragen. Dieser Schmutz reduziert durch seine Abrieb-Wirkung die Lebensdauer aller Bodenbeläge und verursacht hohe Reinigungskosten. Schützen Sie sich davor. C/R/O/-Sauberlauf an allen Eingangsbereichen und Nebeneingängen wehrt 90% dieses Schmutzes ab!

Die Funktion

C/R/O/-Sauberlauf, in einer entsprechend großen Zone verlegt, hat einen starken Reinigungseffekt. Die „Schuhsohlen-Reinigung“ erfolgt automatisch beim Begehen der Sauberlauf-Oberfläche. Schmutz und Feuchtigkeit werden abgebürstet und vom Polmaterial aufgenommen. Die anschließenden Bodenbeläge werden somit vor frühzeitigem Verschleiß geschützt und bleiben sauber - der Schmutz wird in der Sauberlauf-Zone festgehalten.

Schmutzentfernung

Wie bei einem Auffangbecken, muss der aufgenommene Schmutz regelmäßig entsorgt werden, damit die Funktionalität der Schmutzabwehr erhalten bleibt. Dieses garantiert die gleichbleibende Optik und erhöht die Lebensdauer der Sauberlauf-Zone.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit der Sauberlaufmatte und bestimmt maßgeblich, in welchen Intervallen eine Intensivreinigung erforderlich wird. Daher die Sauberlaufmatte, abhängig von der Beanspruchung, täglich bis mehrmals wöchentlich mit einem leistungsstarken Bürstsauger, wie dem Tebo Bürstsauger S oder Carpetlife-Bürstsauger, absaugen, der neben losem Schmutz von der Oberfläche auch Schmutzpartikel tief aus dem Flor entfernt und diesen dabei wieder aufrichtet.

Fleckentfernung

Jeden Fleck möglichst sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen. Flüssigkeiten mit saugfähigen Tüchern abtupfen oder aufsaugen, losen Schmutz absaugen. Die Aufnahme der Flecken immer vom Rand zur Fleckenmitte hin vornehmen. Zur Fleckentfernung keine herkömmlichen Haushaltsreiniger oder Spülmittel einsetzen. Fleckenentferner nicht direkt auf die Verunreinigung sprühen, sondern mit dem Tuch auf den Fleck auftupfen und einmassieren. Gelösten Schmutz mit einer trockenen Stelle des Tuches durch Abtupfen aufnehmen. Gründlich mit klarem Wasser nacharbeiten und anschließend trockentupfen (ggf. unter Verwendung saugfähiger weißer Haushaltspapiertücher). Bei der Fleckentfernung nicht reiben und den Belag nicht durchnässen. Zur Fleckentfernung Fleck & Weg einsetzen, das sowohl wasserlösliche, als auch wasserunlösliche Flecken entfernt. Bei besonders hartnäckigen wasserunlöslichen Rückständen im Objekt (z.B. Lacke, Klebstoffe) Fleckenspray R verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Intensivreinigung

Über die regelmäßige Unterhaltsreinigung und Fleckentfernung hinaus erfordert die Sauberlaufmatte in gewissen Abständen eine Intensivreinigung zur vollflächigen Entfernung aller Verschmutzungen.

Trockenreinigung:
Die Trockenreinigung ermöglicht eine vollflächige Reinigung des Belages, wobei die Begehbarkeit des Boden während des Reinigungsvorganges erhalten bleibt. Zur Reinigung die Sauberlaufmatte mit einem Bürstsauger gründlich absaugen. Anschließend stark verschmutzte Teilflächen (z.B. Laufstraßen) mit Fresh-Up 2 in 1 einsprühen, jedoch nicht durchnässen. Carpetlife Tebo-activ Granulat aufstreuen und mit dem Carpetlife Profi 350 einmassieren. Den gebundenen Carpetlife Tebo-activ GranulatSchmutz unmittelbar im Anschluss mit dem Car-petlife Profi 350 gründlich absaugen, wobei auf eine rechtzeitige Entleerung der Auffangbehälter zu achten ist.

Nassreinigung:
Eine Intensivreinigung im Sprühextraktionsverfahren ist besonders fasertief und hygienisch. Ein besonders wirkungsvolles Ergebnis dieser Methode wird durch Verwendung der Bürstwalzen-Sprühextraktionsgeräte Premium F1/F2 in Verbindung mit Teppichreiniger-Konzentrat in Verdünnung 1:60 -1:70 erzielt. Hierbei wird die Reinigungslösung in einem Arbeitsgang mit einer rotierenden Bürstwalze eingearbeitet und über eine Saugdüse wieder aufgenommen, wobei der gelöste Schmutz aus dem Belag herausgespült wird. Dieses Vorgehen ermöglicht auch eine Reinigung unter verringertem Feuchtigkeitsaufkommen. Alternativ kann die Sprühextraktionsreinigung durch Aufsprühen und Absaugen der Reinigungslösung mit einem CC-Sprühsauger erfolgen.

Praxis - Erfahrung

- Die C/R/O/-Sauberlauf-Zone muss nach der „Wasser-Grundreinigung“ vollkommen abgetrocknet sein, bevor man sie wieder begeht.
- Verwenden Sie die Reinigungschemie nach Herstellerangaben.
- Die Wassertemperatur sollte nicht höher als 60°C sein.

C/R/O/ - Sauberlauf-Zonen dürfen nicht in der Waschmaschine gereinigt werden!

VERLEGEHINWEISE FÜR CURLI SAUBERLAUF

Verlegung im Rahmen:

Das Mass muss so gewählt werden, dass die CURLI-Matte ca. 2-3 cm grösser ist als das Rahmeninnenmass. Die Matte 3 Tage bei Zimmertemperatur (optimal ca. 18° C.) liegenlassen. Nach 3 Tagen hat die CURLI-Matte ihr Endmass erreicht. Sie kann nun in den Rahmen eingelegt werden und für den Rahmen passend zugeschnitten werden. Um 100%-ig sicher zu gehen, insbesondere bei grösseren Flächen, empfehlen wir die Verspannung mit der handelsüblichen Schlüterschiene.

Verlegung ohne Rahmen:

Auch hier muss dem Umstand der Schrumpfung um ca. 2% Rechnung getragen werden, indem man die Matte ca. 3 Tage akklimatisieren lässt. Bei grösseren Flächen, die aus mehreren Mattenstücken zusammengesetzt werden, sollten die Nähte kaltverschweissst werden. Bitte beachten Sie die Geruchsbelästigung beim Kaltverschweissen und führen diese nicht in geschlossenen Räumen ohne Absaugung durch.

C/R/O®
Ein Unternehmen
der emco Gruppe

KOOPERATION
SAUBERLAUF
MIT SYSTEM

EMCO
www.emco.de

C/R/O/ GmbH · Handelsgesellschaft für Bodenbeläge · Feldheider Straße 70-74 · D-40699 Erkrath ·Telefon: 0 21 04/91 92 0 · Telefax: 0 21 04/91 92 20
E-Mail: info@cro.de · www.cro.de