

## REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG FÜR FEINSTEINZEUG

Sie haben sich für unglasiertes Plattenmaterial entschieden, welches an sich pflegeleicht ist, wenn man folgende Hinweise beachtet:

### Zwingend für die Erstreinigung:

Boden muss abgesäuert werden! Das heisst der Zementschleier (Rückstände von Verlege Materialien) muss mit einem Zementschleierentferner (verdünnte Salzsäure) komplett entfernt werden, damit keine Patina zurückbleibt, worauf sich dann später Flecken bilden können. Um zu verhindern, dass das säurehaltige Produkt die Fugen angreift, muss der Boden vor dem absäuern an genässt werden, sodass die Fugen mit Wasser gefüllt sind. Wird der Plattenboden nach dem Verlegen nicht abgesäuert, lassen sich später entstandene Flecken mit einer normalen Reinigung nicht mehr entfernen und der Boden muss zuerst abgesäuert werden.

### Pflegehinweis:

In der Regel nach der Trockenreinigung nur mit Wasser reinigen, bei fettigen Flecken oder starker Verschmutzung ein Spritzer Abwaschmittel ins Wasser angeben. Auf Wunsch kann ein Pflegereiniger für Feinsteinzeug ins Wischwasser gegeben werden.

## ACHTUNG

- ➔ Keine Schmierseife oder Reinigungsmittel, welche Rückstände (Film) hinterlassen verwenden.
- ➔ Während der Behandlung Fenster öffnen und Chromstahl wie z.B. Schlütterschienen nach der Behandlung mit einem Lappen gut trocknen, sonst können Rostflecken entstehen.

