

PROFI GRUNDREINIGER 4582-00

Beschreibung

Produktbeschreibung	Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen gegenüber alten Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen.
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff	Anionische und nichtionische Tenside, Lösemittel, Hilfs- und Duftstoffe.
Anwendungsgebiet	Für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden, sowie geölte Parkett- und Korkböden.
Farbtöne	Farblos

Technische Daten

Technische Daten	Produkt	
Sicherheitsdatenblatt	N4582	
Dichte (20°C)	1.003	g/cm ³
Festkörpergehalt	8	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	1	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	16	g/L
Lagerfähigkeit bei 20 °C in gut verschlossenen Originalgebinden	max. 30 Monate	
Theoretische Ergiebigkeit	50 g/m ² → 20 m ² /kg für - µm Trockenschichtdicke	
Die Daten gelten für : PROFİ GRUNDREINIGER 4582. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen		

Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	N4582 - PROFİ GRUNDREINIGER 4582-00

Aufbauberatung

Wasserfest versiegelte Böden

Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Reinigung:	PROFI GRUNDREINIGER 4582	N4582
	(unverdünnt anwenden)	

Geölte Parkett- und Korkböden

Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Reinigung:	PROFI GRUNDREINIGER 4582	N4582
	(1:1 mit Leitungswasser verdünnen)	

Lackierte Oberflächen

Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Reinigung	PROFI GRUNDREINIGER 4582 (1:1 mit Leitungswasser)	N4582

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

Vorbehandlung

	<p>Grundreinigung und Erstpfege</p>	<p>Den Grobschmutz durch Wischen und/oder Staubsaugen beseitigen.</p> <p>PROFI GRUNDREINIGER 4582 unverdünnt mit Wischmop auf den Boden auftragen, wobei eine "Pfützenbildung" zu vermeiden ist. Die Verunreinigungen sollten nach einer kurzen Einwirkzeit unter Verwendung der Einscheibenmaschine mit rotem oder beigem (tan) Pad, gelöst werden.</p> <p>Achtung: Um die Einwirkzeit der Reinigungslösung auf das erforderliche Mindestmass zu beschränken, den Boden immer abschnittsweise in kleinen Teilflächen bearbeiten. Reinigung nach Möglichkeit mit zwei Personen durchführen, wobei die erste Person die Verunreinigungen löst und die zweite sofort den entstehenden Schmutz mit frischem Wasser feucht aufwischt.</p> <p>Gesiegelte Böden: Nach frühestens 30 Minuten Trocknung Erstpfege mit PARKETT FLOOR POLISH 4580 (siehe Merkblatt N4580).</p> <p>Geölte Böden: Idealerweise über Nacht trocknen lassen, jedoch frühestens nach mind. 6 Std. Trocknung mit den Imprägnierölen, PFLEGESPRAYÖL 1410PS oder MATTÖL 1410M (siehe Merkblätter N1410PS oder N1410M) nachölen.</p> <p>Der Reinigungs- und Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Verschmutzung bzw. der Beanspruchung.</p>
---	-------------------------------------	--

Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Verdünnung	Wasserfest versiegelte Böden: unverdünnt anwenden. Oxidativ geölte Böden: 1:1 mit Leitungswasser verdünnen.
	Pflegehinweise	Beachten Sie ebenfalls unseren Sensitive Pflege-Flyer „Die perfekte Parkettpflege“.
	Weitere Hinweise	Versiegelte Parkett- und Korkböden können in Fugenbereichen, insbesondere wenn diese nicht verfüllt sind, Wasser aufnehmen und dabei irreversibel die Form verändern (Quellung). Daher die Einwirkzeit der Reinigungslösung unbedingt auf das erforderliche Mindestmass beschränken und den Boden nie über längere Zeit nass belassen. Bei der Anwendung Gummihandschuhe tragen und für gute Durchlüftung der zu reinigenden Räume sorgen. Empfindliche Oberflächen (z.B. Metalle, lackierte Möbelloberflächen) nicht mit PROFİ GRUNDREINIGER 4582 benetzen. Die Grundreinigung sollte am Besten durch einen Parkettfachmann durchgeführt werden. Vor grossflächiger Anwendung empfiehlt es sich, den Reiniger an einer unauffälligen Stelle zu testen.
	Infos	pH-Wert: ca. 8.5-9. Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): Unter 5 % anionische Tenside, unter 5 % nichtionische Tenside, unter 5 % NTA. Weitere Inhaltsstoffe: Lösemittel, Hilfs- und Duftstoffe. PROFI GRUNDREINIGER 4582 kühl und trocken, unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren (mit Sicherheitsverschluss). Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter www.parkett-verband.ch .

Wichtige Hinweise

Spezielle Einschränkungen	Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: 18-22°C. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.