

PFLEGETIPPS FÜR NATURSTEIN, QUARZKOMPOSIT UND KERAMIK.

DAMIT IHRE TRAUMKÜCHE EIN
KÜCHENTRAUM BLEIBT.



Hans Eisenring
KÜCHENBAU



Dieser Ort
verdient nur die
beste Pflege.

LEBENSMITTELPUNKT KÜCHE – MIT DER RICHTIGEN PFLEGE JAHRZEHNTELANG SCHÖN

Eine Küche ist nicht nur der Ort, an dem Essen zubereitet wird. Eine Küche ist der Ort, an und in dem das Leben spielt: Familienzentrum, Gourmettempel, Partymittelpunkt, Hausaufgabenort, Theaterbühne, Diskussionsforum und, und, und.

Die beste Pflege beginnt bereits mit dem Wissen, was der jeweiligen Arbeitsfläche gut tut. Denn jeder Stein reagiert anders auf die unterschiedlichsten Einflüsse aus seiner unmittelbaren Umwelt. In dieser kleinen Broschüre lernen Sie die wichtigsten Eigenschaften von Naturstein, Quarzkomposit sowie Keramik kennen und wie Sie diese in perfektem Zustand halten.

Unser Tipp

Verwenden Sie bei der Pflege stets nur die passenden Pflegeprodukte. Schnell und bequem auf unserer Webseite zur Abholung bestellen: [eisenring-service.ch](https://www.eisenring-service.ch)



PFLEGEHINWEISE FÜR NATURSTEIN

→ TÄGLICHE PFLEGE UND TIPPS

Obwohl Hartgesteine praktisch unverwüstlich sind, empfehlen wir eine minimale Pflege und Sorgfalt, damit Sie sehr lange Freude an Ihrer Natursteinarbeitsplatte haben. Für die tägliche Reinigung genügen Mikrofasertuch und warmes Wasser – bei Fett heisses Wasser mit pH-neutralem Reiniger (pH-Wert 7 bis max. 10,5). Starke Verschmutzungen, Öl- und Fettspritzer immer sofort entfernen. Heisse, mit Öl behafteten Pfannen nicht direkt auf die Arbeitsplatte stellen, da heisses Öl sehr leicht in den Stein eindringt. Nutzen Sie Unterlagen zum Abstellen – beispielsweise aus Kork. Verzichten Sie auf Schwämme mit grünem Vlies. Diese können selbst auf Stein Kratzspuren hinterlassen. Zum Schutz sämtlicher Messerklingen sollten Sie ein Rüstbrett verwenden. Kalkablagerungen aufgrund von Leitungswasserrückständen entfernen Sie vorsichtig mit dem HMK R189. Von sehr lauge- oder säurehaltigen Produkten raten wir ab. Dazu gehören handelsübliche Entkalkungsprodukte, Putzessig und zitronensäurehaltige Reinigungsprodukte.

→ IMPRÄGNIERUNG UND UNTERHALTSREINIGUNG

Einige Hartgesteine wie Migmatite, Gneise und Quarzite (Rating C–D) sind saugfähiger. Zwar verdunstet Wasser bei ihnen problemlos, jedoch können durch Öle

und Fette bleibende Flecken entstehen. Um dies zu verhindern, schützen wir jede Natursteinarbeitsplatte ab Werk mit einer speziellen Imprägnierung (Fleckenstopp). Nach der Montage frischen wir diese Schutzschicht auf. Wird der Stein mit der Zeit dunkler, lässt die öl- und wasserabweisende Wirkung nach. Dann empfehlen wir, die Arbeitsplatte nach der Reinigung erneut zu imprägnieren.

Die passenden Produkte finden Sie unter www.eisenring-service.ch. Sie können die Produkte online zur Abholung bestellen.

→ NATÜRLICHE, ÄUSSERE EIGENSCHAFTEN VON NATURSTEIN

Naturstein – das ist Perfektion und Vollkommenheit zugleich. Denn Haarrisse und Unterschiede im Glanz aufgrund verschiedener Härtegrade im Gesteinsgefüge sind ganz natürlich. Auch das Ausbrechen von kleinen Kristallkörnern oder Glimmerplättchen (1–5 mm) bei der Bearbeitung des Steins und im täglichen Gebrauch sind ebenfalls ganz natürlich und stellen weder einen Mangel noch eine Wertminderung dar. Dazu zählen auch Quarzadern, kleine Poren und Farbnuancen sowie Unterschiede im Glanz. All das sind untrügliche Zeichen der Naturbeschaffenheit. Wie auch die Hygroskopie eines Natursteins: Das bedeutet, dass der Stein aufgrund seiner natür-

lichen Porosität Feuchtigkeit aufnimmt und dadurch über die Jahre hinweg leicht nachdunkelt.

→ VORSICHT BEI FRUCHTSÄFTEN

Gegenüber haushaltsüblichen Säuren sind Hartgesteine wie Granite, Gneise, Quarzite und Gabbros weitgehend unempfindlich. Zudem sind sie schnitt- und kratzfest sowie bedingt hitzebeständig (Untersetzer wird empfohlen). Allerdings können ihnen zitronensäurehaltige Spül- und Pflegemittel langfristig zusetzen – ebenso geschnittene Früchte oder gerüstetes Gemüse. Beides sollten Sie nicht mit der Schnittfläche auf die Steinarbeitsplatte legen. Beherrigen Sie dies, kann der Stein nicht auslaugen und er behält seinen Glanz über viele, viele Jahre.



UNSERE
PFLEGEPRODUKTE
BESTELLEN SIE
SCHNELL UND
EINFACH ONLINE
UNTER

eisenring-service.ch

In der SIA-Norm 246 für Naturstein wird unter dem Punkt 4.21 festgehalten: «Nahezu alle Natursteine sind aus mannigfaltigen, in Gefüge, Härte und Farbe verschiedenartigen Stoffen zusammengesetzt. Sie bilden deshalb keine in sich geschlossene homogene Masse. Es kommen öfters sogenannte Lager, Stiche, Adern, Salzlöcher usw. vor, die als in der Natur des Stoffes liegenden Eigenheiten keineswegs eine Wertminderung darstellen, sofern die Weiterverarbeitung fachgerecht erfolgt.»

PFLEGEHINWEISE FÜR QUARZKOMPOSIT

→ FLECKENBESTÄNDIG

Quarzkomposit ist praktisch nicht porös. Zusammen mit den innovativen Herstellungsverfahren wird Ihre Arbeitsplatte dadurch so gut wie porenfrei und pflegeleicht.

→ KRATZBESTÄNDIG

Unsere Quarzkomposite bestehen zu 93% aus natürlichem Quarz. Das macht Ihre Arbeitsplatte weitestgehend kratzbeständig. Somit hat ein normaler Einsatz Ihrer Messer keine Auswirkungen. Zum Schutz der Klingen sollten Sie aber besser ein Rüstbrett verwenden.

→ HYGIENISCH

Bakterien können Quarzkomposit nichts anhaben. Sobald Sie Speisen zubereiten, kommt Ihre Arbeitsplatte unweigerlich mit Bakterien in Berührung. Um einem unkontrollierten Wachstum entgegenzuwirken, verfügen unsere Quarzkomposite über einen antibakteriellen Schutz. Dadurch können sich gefährliche Bakterien, die für Lebensmittelvergiftungen verantwortlich sind – Salmonellen, Kolibakterien und Listerien beispielsweise – nicht vermehren. Dank der antibakteriellen Wirkung bleibt Ihre Arbeitsplatte nachhaltig rein sowie hygienisch und somit pflegeleicht.

→ BEDINGT HITZEBESTÄNDIG

Eine Arbeitsplatte aus Quarzkomposit ist nur bedingt hitzebeständig und somit

anfällig für den sogenannten Thermochock. Wir empfehlen Ihnen deshalb, heisse Pfannen, Töpfe und im Backofen erhitzte Formen auf hitzebeständige Untersetzer zu stellen. So vermeiden Sie hitzebedingte Beschädigungen.

→ PFLEGELEICHT

Ein Quarzkomposit hat nahezu keine Saugfähigkeit. Deshalb brauchen Sie Ihre Arbeitsfläche nicht zu imprägnieren. Eine regelmässige Reinigung mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel reicht, um Ihre Arbeitsplatte in bestem Zustand zu halten.

→ NUR FÜR INNENRÄUME

Aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber UV-Licht sind Arbeitsplatten aus Quarzkomposit nicht für den Einsatz im Aussenbereich geeignet: Es besteht die Gefahr, dass sie schnell vergilben.

→ FLECKBILDUNG

Ein Werkstück aus Quarzkomposit ist langlebig und hygienisch. Da es sich um ein porenfreies Material handelt und praktisch keine Feuchtigkeitsaufnahme hat, kann es kaum zu Fleckbildungen kommen. Entstehen trotzdem Flecken, empfehlen wir diese ab ihrer Bildung innerhalb von 12 Stunden zu entfernen. Dabei gilt, je früher, desto besser. Dies gilt für alle Art von Flecken.

DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN

- 1 Setzen Sie Quarzkomposit-Oberflächen keinen UV-Strahlen von UV-Lampen aus. Weder im Aussen- noch im Innenbereich.
- 2 Stellen Sie keine heissen Gegenstände direkt von der Herdplatte oder aus dem Backofen auf Ihre Quarzkomposit-Arbeitsplatte. Schützen Sie diese bei der Verwendung von externen Hitzequellen wie beispielsweise Fritteusen.
- 3 Verwenden Sie niemals Versiegelungsmittel oder Farbtonvertiefer, um den Glanz Ihrer Quarzkomposit-Arbeitsplatte zu verbessern.
- 4 Verwenden Sie keine Abbeizmittel, Natronlaugen, Produkte mit einem PH-Wert über 10 oder Mittel auf Chlorbasis. Bleich- und Lösungsmittel sofort mit viel Wasser abspülen.
- 5 Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsprodukte wie zum Beispiel Backofenreiniger.
- 6 Oft enthalten Reinigungsprodukte pflegende Substanzen, die mit der Zeit einen Film auf der Oberfläche bilden. Um diesen Film zu entfernen, empfehlen wir Ihnen einen Quarzkomposit-Intensivreiniger. Auf eisenring-service.ch kann das Produkt zur Abholung bestellt werden.

KONTAKT DURCH

Säuren, Öle, Kaffee, Wein, Süssgetränke

Bleichmittel, alkalihaltige Reinigungsprodukte, PH-Wert >10, Trichlorethylen, Aceton, Lösungsmittel

Fluorwasserstoffsäuren, Dichlormethan, Natronlaugen, Abbeizmittel

AUSWIRKUNGEN

Gering, da Quarzkomposit sehr widerstandsfähig ist.

Beschädigen die Steinpolitur nach wenigen Stunden, deshalb für die Pflege Ihrer Quarzkomposit-Arbeitsplatte ungeeignet. Gezielte Fleckenentfernung mit starken Reinigern möglich, dann aber nach dem Einreiben sofort mit viel Wasser gut abspülen.

Unmittelbare Schädigung, deshalb unter keinen Umständen auf Ihrer Quarzkomposit-Arbeitsplatte verwenden.

PFLEGEHINWEISE FÜR KERAMIK



→ SEHR ALLTAGSTAUGLICH

Keramik enthält weder organische Bestandteile noch Kunststoffe. Es ist porenfrei, hygienisch, lebensmittelecht, schimmelresistent, abriebfest und bedingt kratzresistent, Flecken-, Feuchtigkeits- und UV-beständig sowie einfach zu reinigen. Und: Es ist teilweise recyclebar. Obwohl Keramik sehr widerstandsfähig ist, empfehlen wir den Gebrauch von Schneidebrettern. Zum einen als Schutz für Ihre Messer, die sonst schneller als üblich stumpf werden. Und zum anderen als Unterlage zum Fleischklopfen, da Keramik eine eingeschränkte Schlagfestigkeit aufweist. Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Öl, Essig, Zitronensäure, Wein, Lösungs- und Waschmittel stellen kein Problem dar.

→ REINIGUNG UND PFLEGE ALLGEMEIN

Je schneller Sie sich an die Reinigung eines Flecks machen, desto leichter können Sie ihn entfernen. Vor dem ersten Reinigen testen Sie Ihr Reinigungsmittel an unauffälliger Stelle. Schleier oder Flecken auf der gereinigten Fläche sind Anzeichen für eine nicht ordnungsgemäss ausgeführte Rei-

nigung. Bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

→ TÄGLICHE REINIGUNG

Wischen Sie Keramikoberflächen einfach mit einem Tuch oder weichen Schwamm und heissem Wasser ab. Reicht das nicht, nehmen Sie etwas pH-neutralen Reiniger. Danach spülen Sie die Fläche mit reichlich Wasser ab und trocken diese mit einem weichen Tuch. Um matte Schleier zu vermeiden, verwenden Sie keine wachshaltigen Produkte. Und niemals aggressive Reiniger und kratzende Schwämme.

→ HARTNÄCKIGE FLECKEN

Reicht warmes Wasser mit Neutralreiniger nicht aus, probieren Sie je nach Fleck stärkere Reinigungsmittel:

- Nicht scheuernde Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert (6–8)
- Leicht scheuernde Reinigungsmittel

Stets gut mit Wasser abspülen und trocknen.

→ BESONDERS HARTNÄCKIGE FLECKEN

Sind Rückstände bereits eingetrocknet, entfernen Sie diese mit einem Schaber aus Holz oder Kunststoff. Ein Tuch oder weicher Schwamm mit Neutralreiniger erledigt den Rest. Sollten die Flecken nicht verschwinden, können Sie sich gerne bei uns für eine Einschätzung und Beratung melden. Bei besonders hartnäckigen Flecken können Sie auch Essigreiniger in geringen Mengen verwenden. Vermeiden Sie aber bitte jeglichen Kontakt mit Scheuer- oder Bleichmitteln, Batteriesäuren, Textmarkern, Fluorwasserstoffsäuren, Natronlaugen etc.

→ HOCHGLANZFLÄCHEN

Auf unsachgemässe Reinigung reagieren Hochglanzflächen empfindlich. Um Schleier zu vermeiden, Flecken bitte sofort entfernen. Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee oder Rotwein gleich mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, ohne das verwendete Fleckenmittel zu verbreiten. Bei hartnäckigen Flecken:

- Geben Sie ein wenig pH-neutralen Reiniger oder den HMK P303 direkt auf die

Oberfläche und lassen es maximal 10 Minuten einwirken.

- Abschliessend das Reinigungsmittel sorgfältig mit reichlich Wasser abspülen und die Oberfläche trocknen. Bei Bedarf Reinigung wiederholen.

Kratzende Schwämme, Scheuermittel, Stahlschwämme oder andere Stahlwerkzeuge sowie stark basische Mittel (pH-Wert über 11) **nicht** zum Reinigen verwenden.

Achten Sie darauf, keine Gegenstände wie Geschirr, Töpfe, Pfannen oder Ähnliches auf der Arbeitsplatte zu verschieben. Verwenden Sie stets ein Schneidebrett zum Schneiden von Lebensmitteln sowie Untersetzer und Tischtücher, um Reibungen auf der Arbeitsplatte zu vermeiden.



UNSERE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR NATURSTEIN, QUARZKOMPOSIT UND KERAMIK.

PERFEKTE PFLEGE FÜR IHREN STEIN

Jeder Stein reagiert anders auf Umwelteinflüsse und sollte deshalb spezifisch gereinigt und gepflegt werden. In der folgenden Tabelle sehen Sie, welche unserer Reinigungs- und Pflegemittel perfekt für Ihre Steinarbeitsplatte geeignet sind. Auf [eisenring-service.ch](https://www.eisenring-service.ch) können die richtigen Produkte zur Abholung bestellt werden.



	NATURSTEIN	QUARZKOMPOSIT	KERAMIK	ART
Tägliche Pflege	HMK P 301	HMK P 305	HMK P 303	Pflegen
Intensive Reinigung	HMK R 155	HMK R 185	HMK R 191	Reinigen
Öl- und Fettflecken	HMK R 152	HMK R 152	HMK R 152	Reinigen
Kalkflecken*	HMK R 189	HMK R 189	HMK R 189	Reinigen
Imprägnieren	HMK S 234	HMK S 246	nicht notwendig	Schützen

*Nur auf säurebeständigen Materialien

HANS EISENRING AG
KÜCHENBAU

küchenhauptstadt.ch
071 969 19 19
info@eisenring-kuechenbau.ch

